



上記以外の本体取付方向制限はありません。  
(エニーポジション構造)

設計許容風速 60m/S	受圧面積 0.04m <sup>2</sup>	パルス停止機能付 温度ヒューズ付 (復帰型) 電流ヒューズ付 (非復帰型)
-----------------	----------------------------	---

電気特性

定格入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	入力電力 (W)
100/200 共用	50/60 共用	100V:0.81±10% 200V:0.41±10%	100V:81±10% 200V:80±10%

**△ 安全上のご注意**  
器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。詳しくは、最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

仕上色	HCF0773BHE/DG	ダークグレイ(半艶) (日塗工 EN-30)
	HCF0773BHE/W	ホワイト(半艶) (日塗工 EN-95)

□ 出線	
クロロブレンキャブタイヤケーブル :1.0mm <sup>2</sup> ×3心(茶,青,緑/黄:アース) 器具外寸法:1500mm	

適合ランプ	MT70CEH-W(L)(W)/G12 MT70CE-NR/G12 MT70CE-D/G12
-------	--

注)

1. 振動や衝撃の激しい所、腐食性のガスが生じる所、湿度が85%を超える所、海岸に近い塩害地域、粉塵の多い所等では使用しないでください。
2. 周囲温度が-5℃未満及び35℃を超える環境下では使用しないでください。
3. 器具は、構造物等の平滑な面に取り付けてください。

151002  
110422  
050908



部番	部品名	材質・材厚	数	備考
12	バチン錠	アルミ	1	ポリエステル焼付塗装
11	インバータ		1	70W用
10	フッ素樹脂膜	フッ素樹脂	1	
9	ソケット	磁器	1	G12
8	反射板	アルミ t0.6	1	メロン模様
7	放熱キャップフィン	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
6	アーム締付ねじ	アルミダイカスト	2	ポリエステル焼付塗装
5	前面ガラス	強化ガラス t4	1	曲面透明
4	アーム	ステンレス t3	1	ポリエステル焼付塗装
3	インバータケース	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
2	前面枠	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
1	本体	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装

品名	HID投光器 (アーバンアクトβポケット)			
	HCF0773BHE/DG (広角配光) HCF0773BHE/W			
質量	2.0kg	単位	mm	尺度 1:3
図番	LLPD01376-4			